

TITER-SORTIMENT

nicht aufgelistete Artikel können auf Anfrage produziert werden



c - laufende Produktion	HO - Feinstrumpf	ABB - bakteriostatisch	HO - Hohlfaser
p - Teilproduktion (Mindestmenge)	SL - Seamless	DYED - spinngefärbt	HT - hochfest
r - auf Anfrage (Mindestmenge)	CK - Rundstrick	flat - verstrecktes Garn	Stretch - Textur/Krangel
d - unter Entwicklung	WV - Weberei	FR - flammhemmend	MG - Mischgarn

Friktiontexturiertes Garn (TXT)

Polyamid 66		Fach	Endeinsatz	Aufmachung	Abnahme	Optionen
PA66	TXT	22 f 7	sd rd x1 / x2	HO/SL	p TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	TXT	22 f 14	br rd x1 / x2	HO/SL	c TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	TXT	33 f 10	sd rd x1 / x2	HO/SL/CK	p TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	TXT	33 f 34	sd rd x1 / x2	HO/SL/CK	p TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	TXT	44 f 13	sd rd x1 / x2	HO/SL/CK	p TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	TXT	44 f 34	sd rd x1 / x2	HO/SL/CK	p TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	TXT	56 f 34	sd rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	TXT	78 f 17	sd rd x1 / x2	CK/WV	c TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	TXT	78 f 23	sd rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	TXT	78 f 24	sd rd x1 / x2	CK/WV	c TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	TXT	78 f 34	sd rd x1 / x2 / x4	CK/WV	c TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	TXT	78 f 68	sd rd x1 / x2	CK/WV	c TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	TXT	78 f 68	fd rd x1 / x2 / x4	CK/WV	c TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	TXT	110 f 34	sd rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66 ABB	TXT	78 f 68	fd ABB rd x1 / x2	CK/WV	r TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Mindestbestellmenge
PA66 HO	TXT	60 f 30	sd ho x1 / x2	HO/SL/CK	r TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Mindestbestellmenge

Polyester		Fach	Endeinsatz	Aufmachung	Abnahme	Optionen
PES	TXT	50 f 88	sd rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES	TXT	56 f 24	br rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES	TXT	76 f 24	sd rd x1 / x2	CK/WV	c TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES	TXT	78 f 48	br rd x1 / x2	CK/WV	c TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES	TXT	100 f 36	br tr x1 / x2	CK/WV	p TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES	TXT	167 f 36	sd rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES FR	TXT	110 f 36	sd rd x1 / x2	CK/WV	r TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Mindestbestellmenge
PES DYED	TXT	220 f 48	br rd x1 / x2	CK/WV	c TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Mindestbestellmenge
PES DYED	TXT	240 f 36	br rd x1 / x2	CK/WV	c TBS 69/290	4.2 kg +/-0.4 Mindestbestellmenge

Spindeltexturiertes Garn (PIN)

Polyamid 66		Fach	Endeinsatz	Aufmachung	Abnahme	Optionen
PA66	PIN	22 f 7	sd rd x1 / x2	HO/SL	p TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	PIN	22 f 14	br rd x1 / x2	HO/SL	c TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	PIN	33 f 10	sd rd x1 / x2	HO/SL/CK	p TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	PIN	33 f 34	sd rd x1 / x2	HO/SL/CK	p TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	PIN	44 f 13	sd rd x1 / x2	HO/SL/CK	p TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	PIN	44 f 34	sd rd x1 / x2	HO/SL/CK	p TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	PIN	56 f 34	sd rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	PIN	78 f 13	sd rd x1 / x2	CK/WV	r TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	PIN	78 f 17	sd rd x1 / x2	CK/WV	c TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	PIN	78 f 23	sd rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	PIN	78 f 24	sd rd x1 / x2	CK/WV	c TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	PIN	78 f 34	sd rd x1 / x2	CK/WV	c TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	PIN	78 f 68	sd rd x1 / x2	CK/WV	c TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	PIN	78 f 68	fd rd x1 / x2	CK/WV	c TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66	PIN	110 f 34	sd rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PA66 ABB	PIN	78 f 68	fd ABB rd x1 / x2	HO/SL/CK	r TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Mindestbestellmenge
PA66 flat	PIN	220 f 10	sd rd x1 / x2	WV	p TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Mindestbestellmenge
PA66 HO	PIN	60 f 30	sd ho x1 / x2	HO/SL/CK	r TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Mindestbestellmenge
PA66 HT	PIN	78 f 34	br rd x1 / x2	WV	p TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Mindestbestellmenge
PA66 STRETCH	PIN	17 f 3	br rd x1	HO	p TBS 56/230	2.3 kg +/-0.2 Mindestbestellmenge

TITER-SORTIMENT

nicht aufgelistete Artikel können auf Anfrage produziert werden



c - laufende Produktion	HO - Feinstrumpf	ABB - bakteriostatisch	HO - Hohlfaser
p - Teilproduktion (Mindestmenge)	SL - Seamless	DYED - spinngefärbt	HT - hochfest
r - auf Anfrage (Mindestmenge)	CK - Rundstrick	flat - verstrecktes Garn	Stretch - Textur/Krangel
d - unter Entwicklung	WV - Weberei	FR - flammhemmend	MG - Mischgarn

Spindeltexturiertes Garn (PIN)

Polyester		Fach	Endeinsatz	Aufmachung	Abnahme	Optionen
PES	PIN	33 f 16	br	tr x1 / x2	HO/SL/CK	p TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES	PIN	50 f 88	sd	rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES	PIN	56 f 24	br	rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES	PIN	76 f 24	sd	rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES	PIN	78 f 24	sd	rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES	PIN	78 f 48	br	rd x1 / x2	CK/WV	c TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES	PIN	100 f 36	br	tr x1 / x2	WV	c TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES	PIN	150 f 46	br	tr x1 / x2	WV	r TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES	PIN	150 f 48	br	rd x1 / x2	WV	p TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES	PIN	167 f 36	sd	rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2 Nachdrehung Tpm 100 - 600
PES FR	PIN	110 f 36	sd	rd x1 / x2	CK/WV	r TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2 Mindestbestellmenge
PES DYED	PIN	220 f 48	br	rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2 Mindestbestellmenge
PES DYED	PIN	240 f 36	br	rd x1 / x2	CK/WV	p TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2 Mindestbestellmenge

Lufttexturiertes Garn (TAS) / Verwirbelt (IN)

Polyamid 66		Basiskomp.	Endeinsatz	Aufmachung	Abnahme	Optionen
PA66	TAS	78 f 17	sd	rd flat	WV	p TBS 69/290 3.0 kg +/-0.5
PA66	TAS	167 f 34	sd	rd flat	WV	p TBS 69/290 3.0 kg +/-0.5
PA66	TAS	380 f 68	sd	rd flat	WV	c TBS 69/290 3.0 kg +/-0.5
PA66 HO	TAS	65 f 30	sd	ho flat	WV	r TBS 69/290 3.0 kg +/-0.5 Hohlfaser
PA66 HO	TAS	130 f 60	sd	ho flat	WV	r TBS 69/290 3.0 kg +/-0.5 Hohlfaser

Karbon Mischgarne (CF)

Misch	Basiskomp.	Endeinsatz	Aufmachung	Abnahme	Optionen
PES/CF	TAS	78 68/32	flat	WV	c TBS 69/290 3.0 kg +/-0.5 Karbon, leitend
PES/CF	TAS	194 88/12	flat	WV	c TBS 69/290 3.0 kg +/-0.5 Karbon, leitend
PES/CF	IN	78 68/32	flat	WV	p TBS 75/250 2.2 kg +/-0.4 Karbon, leitend
PES/CF	IN	200 89/11	TXT	WV	p TBS 75/250 2.2 kg +/-0.4 Karbon, leitend

Elastische Umwindezwirne

Polyamid 66 / EL		Misch	Tpm	Endeinsatz	Aufmachung	Abnahme	Optionen
PA/EL	MG	185 93/07	T 300 - 900	WV	c KO 3/30/230	1.6 kg +/-0.4	ausgeschrumpft erhältlich
PA/EL	MG	194 90/10	T 300 - 900	WV	c KO 3/30/230	1.6 kg +/-0.4	ausgeschrumpft erhältlich
PA/EL	MG	380 90/10	T 300 - 900	WV	c KO 3/30/230	1.6 kg +/-0.4	ausgeschrumpft erhältlich
PA micro/EL	MG	194 90/10	T 300 - 900	WV	c KO 3/30/230	1.6 kg +/-0.4	ausgeschrumpft erhältlich
PA micro/EL	MG	380 95/05	T 300 - 900	WV	c KO 3/30/230	1.6 kg +/-0.4	ausgeschrumpft erhältlich
PA HT/EL	MG	428 89/11	T 300 - 900	WV	c KO 3/30/230	1.6 kg +/-0.4	ausgeschrumpft erhältlich
PA HT/AR	MG	620 67/32	T 300 - 900	WV	c KO 3/30/230	1.6 kg +/-0.4	ausgeschrumpft erhältlich

PA 66 / Aramid / EL

Misch	Tpm	Endeinsatz	Aufmachung	Abnahme	Optionen	
PA DTY/AR/EL	MG	320 65/28/7	Kreuzzwirn	WV	c KO 3/30/230 1.6 kg +/-0.4	ausgeschrumpft erhältlich

TITER-SORTIMENT

nicht aufgelistete Artikel können auf Anfrage produziert werden



c - laufende Produktion	HO - Feinstrumpf	ABB - bakteriostatisch	HO - Hohlfaser
p - Teilproduktion (Mindestmenge)	SL - Seamless	DYED - spinngefärbt	HT - hochfest
r - auf Anfrage (Mindestmenge)	CK - Rundstrick	flat - verstrecktes Garn	Stretch - Textur/Krangel
d - unter Entwicklung	WV - Weberei	FR - flammhemmend	MG - Mischgarn

Zwirngarne (hochgedreht)

Polyamid 6 Glattgarn				Tpm	Endeinsatz	Aufmachung	Abnahme	Optionen
PA6	FDY	44 f 12	br	tr	T 100 - 350	WV	c TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich
PA6	FDY	156 f 32	sd	rd	T 100 - 350	WV	c TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich
PA6	FDY	156 f 36	br	tr	T 100 - 350	WV	c TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich

Polyamid 66 Glattgarn				Tpm	Endeinsatz	Aufmachung	Abnahme	Optionen
PA66	FDY	78 f 17	br	tr	T 100 - 350	WV	c TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich
PA66	FDY	78 f 23	sd	rd	T 100 - 350	WV	c TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich
PA66	FDY	110 f 34	sd	rd	T 100 - 350	WV	c TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich
PA66	FDY	110 f 34	br	tr	T 100 - 350	WV	p TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich
PA66	FOY	166 f 34	sd	rd	T 100 - 350	WV	c TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich
PA66	FDY	220 f 10	sd	rd	T 100 - 350	WV	c TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich
PA66 HT	FDY	470 f 72	br	rd	T 100 - 350	WV	p TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	Mindestbestellmenge

Polyamid 66 Texturgarn				Tpm	Endeinsatz	Aufmachung	Abnahme	Optionen
PA66	TXT	22 f 14	br	rd	T 100 - 600	HO/SL	c TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2	ausgeschumpft erhältlich
PA66	TXT	78 f 13	sd	rd	T 100 - 600	CK/WV	r TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2	ausgeschumpft erhältlich
PA66	TXT	78 f 17	sd	rd	T 100 - 600	CK/WV	c TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2	ausgeschumpft erhältlich
PA66	TXT	78 f 68	fd	rd	T 100 - 600	WV	c TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2	ausgeschumpft erhältlich
PA66	TXT	110 f 34	sd	rd	T 100 - 600	WV	c TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2	ausgeschumpft erhältlich
PA66 flat	TXT	220 f 10	sd	rd	T 60 - 600	WV	p TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2	Mindestbestellmenge

Polyester Glattgarn				Tpm	Endeinsatz	Aufmachung	Abnahme	Optionen
PES	FDY	48 f 9	sd	rd	T 100 - 1000	WV	p TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich
PES	FDY	49 f 9	sd	rd	T 100 - 1000	WV	c TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich
PES	FDY	75 f 24	br	tr	T 100 - 350	WV	c TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich
PES	FDY	76 f 24	sd	rd	T 100 - 350	WV	p TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich
PES	FDY	78 f 24	sd	rd	T 100 - 800	WV	p TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich
PES	FDY	167 f 72	br	tr	T 100 - 350	WV	p TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich
PES	FDY	220 f 72	sd	rd	T 100 - 600	WV	p TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	ausgeschumpft erhältlich
PES HT	FDY	280 f 48	sd	rd	T 100 - 350	WV	p TBS 56/197-230 2.2 kg +/- 0.2	Mindestbestellmenge

Polyester Texturgarn				Tpm	Endeinsatz	Aufmachung	Abnahme	Optionen
PES	TXT	56 f 24	br	rd	T 100 - 900	WV	p TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2	ausgeschumpft erhältlich
PES	TXT	56 f 24	br	rd	T 100 - 900	WV	p TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2	ausgeschumpft erhältlich
PES	PIN	78 f 48	br	rd	T 100 - 600	WV	c TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2	ausgeschumpft erhältlich
PES	TXT	100 f 36	br	tr	T 100 - 600	WV	c TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2	ausgeschumpft erhältlich
PES FR	TXT	110 f 36	sd	rd	T 100 - 600	WV	r TBS 56/230 2.3 kg +/-0.2	Mindestbestellmenge