



best. Konstruktion	OK Oberkante	T30 feuhammernde Türe
Schwellenmasse OK fertig Boden	UK Unterkante	FR0 feuhammernde Konstruktion
Fertig Kote	R roh	TS Türschwelle
Roh Kote	F fertig	NA Notausgang
	B Boden	NI Nischenlinie
	W Wand	RWK Rauch- und Wärmeabzug
	D Decke	WLP Wasserlochposten
	SW Schwelle	HL Handlaufbohrer
	BR Brüstung	DR Dachwasser
	ST Sturz	VRS Verbunddrahtknoten
	K Kurbel	BA Bodenablauf

Alle sichtbaren Kanten sind abzurufen: 1,5x1,5cm.  
 Sämtliche Masse sind am Bau zu kontrollieren. Abfällige Differenzen sind der Bauleitung zu melden.  
 Ausstattungen und Einlagen gemäss Angaben der Bauleitung.  
 Die Türen sind beziehen sich von OK fertig Boden bzw. höher gelegener fertig Schwelle bis UK roh Sturz.  
 Die Fensterbänke beziehen sich von OK roh Brüstung bis UK roh Sturz.

+ 0.00 = OK Fertiger Boden EG = xxx m.ü.M.

Objekt: Schwiegerbau Maschineneinbau 2004, 9630 Wattwil  
 Bauherr: Bäumlin & Ernst AG Bleikenstr. 17, 9630 Wattwil

Erdgeschoss 1:100