



best. Konstruktion	OK Oberkante	T30 feuertrennende Türe
Schwellenmasse OK fertig Boden	UK Unterkante	F30 feuertrennende Konstruktion
Fertig Kote	R roh	TS Türschwelle
Roh Kote	F fertig	NA Notausgang
	B Boden	NL Nulleuchte
	W Wand	RWA Rauch- und Wärmeabzug
	D Decke	WLP Wasser/Kochplatten
	SW Schwelle	HL Handlaufbühler
	BR Brüstung	DR Dachwasser
	ST Sturz	VRS Vertiefungsfugen
	K Kurbel	BA Bodenablauf

Alle sichtbaren Kanten sind abzulesen: 1,5/1,5cm.
 Sämtliche Masse sind am Bau zu kontrollieren. Abtägige Differenzen sind der Bauleitung zu melden.
 Auslassungen sind Einlagen gemäss Angaben der Bauleitung.
 Die Türhöhen beziehen sich von OK fertig Boden bzw. höher geeigneter fertig Schwelle bis UK roh Sturz.
 Die Fensterhöhen beziehen sich von OK roh Brüstung bis UK roh Sturz.

+ 0.00 = OK Fertiger Boden EG = xxx m.o.M.

Objekt: Schwiegerbau Maschineneinbau 2004, 9630 Wattwil
 Bauherr: Bäumlin & Ernst AG, Bleikenstr.17 9630 Wattwil

Ebene A4 1:100